



PARÁMETROS DE OPERACIÓN

- Caudal hasta 4.000 (m³/h)
- Altura hasta 350 (m)
- Potencia hasta 750 (kW)
- Tamaños de descarga de 3" a 12".

DISEÑO

- Impulsores y Volutas de Alta Calidad por Fundición de Precisión
- Selección Materiales Especiales para Servicio Normal o Abrasivo/Corrosivo
- Sello Mecánico

MATERIALES

- Bronce y Fierro Fundido
- Aceros Inoxidables - 316, 317 SS
- Duplex - 2205
- Súper Duplex - 2507
- Súper Austeníticos - 254 SMO, 654 SMO
- Aleaciones Base Níquel/Súper Aleaciones - Hastelloy.

Rodamientos de Empuje para Servicio Pesado

Eje para Servicio Pesado

Diseño Optimizado del Sumidero de Aceite

Sello Mecánico

Impulsor

Carcasa tipo Voluta

SERVICIOS

- Abastecimiento Primaria de Agua - Agua Dulce o Agua de Mar
- Procesos de Minería - Extracción por Solventes/ Electro-Obtención (SX/EW), Extracción, Relaves y Post Solutions procesados
- Producción de Petróleo y Gas - Onshore, Offshore y Pipeline
- Pulpa y papel
- Municipal de Agua y Aguas Residuales
- Agricultura - Riego.

